

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 604 / RPC / 2018 02 01



- 1 Fenêtre et porte-fenêtre ALUMINIUM, ouverture coulissante.
- 2 Identification du produit : Coulissant C70 Élégance
- 3 Usage prévu : Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
- 4 Nom et coordonnées du fabricant :
SNM Alu Industrie
120 rue du Hohneck
88250 La Bresse
- 5 Non applicable
- 6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3
- 7 Déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Les déclarations de performances sont justifiées par le Document Technique d'Application "C70cd" n° 6/23-2248 délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (organisme notifié n° 0679 - 84, avenue Jean Jaurès CHAMPS SUR MARNE - 77447 MARNE LA VALLEE).
Les volets roulants sont conformes aux règles de certification NF202, marquage délivré par le CSTB (organisme notifié n° 0679).
Les essais complémentaires, études thermiques et / ou essais acoustiques ont été délivrés par le CSTB (organisme notifié n° 0679).

Le CSTB (organisme notifié n° 0679) a réalisé selon le système 3 :		
l'essai de transmission thermique	et a délivré	le rapport d'étude thermique n° BV19-0174
l'essai de facteur solaire		
l'essai de transmission lumineuse	et a délivré	le rapport d'essai n° AC23-19477-1
l'essai acoustique		
l'essai de perméabilité à l'air	et a délivré	le rapport d'essai n° DBV-22-11357
l'essai d'étanchéité à l'eau		
l'essai de résistance au vent		

- 8 Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : non applicable.
- 9 Performances déclarées :

C70 Élégance - Fenêtre et porte-fenêtre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Etanchéité à l'eau ^(a)	Protégé (B) : Classe 6 rapport d'essai n° DBV-22-11357	EN 14351 -1 : 2006 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Substances dangereuses ^(b)	Néant	
Résistance au vent	Pression d'essai : Classe 2 Flèche du cadre : Classe B rapport d'essai n° DBV-22-11357	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(c)	Valeur seuil 60s sous 350N	
Performance acoustique ^(d)	Rw(C, Ctr) compris entre 31(-1;-4) et 36(-1;-2) rapport d'essai n° AC23-19477-1	
Transmission thermique	Uw compris entre 1,7 et 1,9 w/m².K rapport d'étude thermique n° BV19-0174	
Propriété de rayonnement -Facteur solaire -Transmission lumineuse	Sw compris entre 0,50 et 0,56 Tlw compris entre 0,62 et 0,70 rapport d'étude thermique n° BV19-0174	
Perméabilité à l'air	Classe 3 rapport d'essai n° DBV-22-11357	

Légende

- (a) Incluant la durabilité
(b) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site
(c) Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques
(d) Si revendiqué

A La Bresse, le 02 janvier 2018

M. STAB Philippe

Signature : 

SNM ALU INDUSTRIE SAS - 120 rue du Hohneck - FR 88250 LA BRESSE - Tél. +33 (0)3 29 25 91 25
SAS au capital de 1 000 000 € - RCS Epinal 401 666 565 - SIRET 401 666 565 00049 - APE 2512Z - N° Ident. TVA FR38 401 666 565
www.amcc-fenêtres.fr