

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 806/ RPC / 2022 01 01

- 1 Porte extérieure Modèle : Porte d'entrée monobloc
- 2 Identification du produit : Porte Modèle Prestige PM86-HAM76
- 3 Usage prévu : Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
- 4 Nom et coordonnées du fabricant :
SNM Alu Industrie
120 rue du Hohneck
88250 La Bresse
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
- 6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3
- 7 Déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Les déclarations sont justifiées par les essais complémentaires , études thermiques et / ou essais acoustiques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ,organisme notifié n°0679,
84 Avenue Jean Jaurès CHAMPS SUR MARNE 77447 MARNE LA VALLEE, ainsi que l'institut Technologique FCBA (organisme notifié n° 0380 - Allée de Boutaut BP227 33028 BORDEAUX Cedex)

CSTB a réalisé l'essai de transmission thermique a délivré le rapport d'étude thermique n°DBV-21-07498 du 19 novembre 2021

FCBA a réalisé l'essai de résistance au vent
l'essai d'étanchéité à l'eau
l'essai de perméabilité à l'air
l'essai de résistance au vent a délivré le rapport d'essai n°403 / 24 / 0347 / A - 2 - v1 du 17 juillet 2023

- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : non applicable

9 Performances déclarées


ESSENTIEL - PORTE EXTERIEURE - Blanc et Bicolore gris anthracite extérieur		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Etanchéité à l'eau (a)	Non protégé (B): Classe 7A rapport d'essai n°403 / 24 / 0347 / A - 2 - v1 du 17 juillet 2023	EN 14351 -1 : 2006 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Substances dangereuses (b)	Néant	
Résistance au vent	Pression d'essai : Classe 3 Flèche du cadre : Classe A rapport d'essai n°403 / 24 / 0347 / A - 2 - v1 du 17 juillet 2023	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité (c)	Valeur seuil 60s sous 350N	
Performance acoustique (d)	NPD	
Transmission thermique	Ud 1,1 W/m².K rapport d'étude thermique n°DBV-21-07498 du 19 novembre 2021	
Propriété de rayonnement -Facteur solaire -Transmission lumineuse	NPD	
Perméabilité à l'air	Classe 4 rapport d'essai n°403 / 24 / 0347 / A - 2 - v1 du 17 juillet 2023	

Légende

Fe : couche faiblement émissive 0,03
Gaz : Argon à remplissage 90 % en double vitrage
bord chaud : Intercalaire en matériau de synthèse de type TGI Spacer, Thermix TX N, SGG Swisspacer (feuil alu)

- (a) Incluant la durabilité
- (b) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).
- (c) Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques
- (d) Si revendiqué

A La Bresse, le 15 Décembre 2021
M. STAB Philippe

Signature :  R. P. STAB

